(Altair TN)









































- Design identique avec la gamme basse température
- Portes vitrées double vitrage
- 5 étagères par porte, volume optimal
- Fluide frigorigène propre R290





ALTAIR TN	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Volume en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h
ALTAIR 75 TN	750 x 710 x 2003	1	640	360	3,00
ALTAIR 126 TN	1253 x 710 x 2003	2	1081	773	4,16
ALTAIR 188 TN	1880 x 710 x 2003	3	1664	700	6,93
ALTAIR 250 TN	2508 x 710 x 2003	4	2248	920	8,60

DESCRIPTIF

- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Portes vitrées double vitrage avec rappel automatique
- Roulettes pivotantes
- 5 étagères noires perforées par porte dim. 55 x 45.5, réglables en hauteur (poids max 30 kg)
- Portes- prix pvc clipsés sur clayettes
- Eclairage vertical blanc chaud 4000 K dans les joues et entre les portes (pas d'éclairage plafond)
- · Interrupteur marche arrêt dédié à l'éclairage

TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique



GLOBALPACK LIVRAISON® Produit éligible dans la limite des dimensions indiquées. Voir page 4 de ce catalogue