

## Armoires réfrigérées à chariot

- Extérieur et intérieur en inox 18-10, angles intérieurs NF
- Armoire pour chariot non fournis GN 1/1 (maxi 560x880x1860 mm) ou chariot GN 2/1 (maxi 760x880x1860 mm)
- Ferrage de porte à droite, joint de porte magnétique
- Profondeur hors-tout porte ouverte 1655 mm ou 1855 mm (suivant modèles)
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chauds
- Évaporateur ventilé encastré et traité anti-corrosion
- Régulation de température par thermostat électronique avec afficheur digital



- Plancher inox isolé épaisseur 20 mm avec rampe d'accès
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte

**En conformité avec la norme XP U60-010 et autres normes en vigueur**

### Armoires réfrigérées à chariot - Atlas

Code	840522	840532	840533	840534
Référence	AT1-GN1/1	AT2-GN1/1	AT1-GN2/1	AT2-GN2/1
Porte	1 porte	2 portes	1 porte	2 portes
Capacité	1 chariot 22 niveaux GN1/1 ou 600x400 mm	2 chariots 22 niveaux GN1/1 ou 600x400 mm	1 chariot 22 niveaux GN2/1	2 chariots 22 niveaux GN2/1
Froid	Froid ventilé +1 à +10°C	Froid ventilé +1 à +10°C	Froid ventilé +1 à +10°C	Froid ventilé +1 à +10°C
Extérieur	Inox 18-10	Inox 18-10	Inox 18-10	Inox 18-10
Dimensions	785x1035x2270 mm	1405x1035x2270 mm	985x1035x2270 mm	1805x1035x2270 mm
Puissance	2/5 ch	1/2 ch	2/5 ch	1/2 ch
Voltage	230 V mono	230 V mono	230 V mono	230 V mono
Prix HT	4695.00	7162.00	5437.00	7953.00

Production de froid ventilé avec gaz réfrigérant sans CFC ni HCFC. Groupe logé hermétique à condensation par air. Isolation polyuréthane injecté 80 mm. Température d'ambiance +43°C. En option : Ferrage à gauche, disponible sans sol, sans groupe et en version traversante.

