

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 500X500, GAMME CE

HONVED



- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante. Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte. Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseur de produit de rinçage de série (doseur de produit de lavage en option).
- Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option).
- Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).
- Dotations : 1 casier 12/18 assiettes, 1 casier universel 500x500, 1 godet à couverts.

AVANTAGES PRODUITS



Commande électronique avec affichage des températures



Construction robuste en inox AISI 304

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
136021	CE60-1

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
25584	15465	Godets à couverts 4compartiments
25591	18239	Cône pour poche pâtissière
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm
26120	15541	Panier carré pour assiettes - 18 assiettes
27621	55003	réhausse inox ouverte avec étagère
28072	15525	Panier carré universel hauteur 16 cm - 50x50 cm
29140	17379	Panier pour plat à pizza - 50x50 cm
31790	33926	Casier 50x50 cm pour 25 verres inclinés-ha 10 cm
111483	55009	réhausse inox 598x565x500 mm

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité surchauffeur (L)	8.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Débit paniers horaire (nb)	30
Adoucisseur intégré	non
Break Tank	non
Capacité cuve (L)	21
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	5000 / 7000

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	58
Dimensions extérieures (LxPxH)	600x625x820

ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5450
Puissance électrique raccordée (W)	5450 / 7450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	70
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x690x910

(mm)

Hauteur de passage (mm)

350

SCHÉMAS TECHNIQUES

