



VAUCOSSANT

LA DISTRIBUTION QUI
DONNE DE L'APPÉTIT

ÉLÉMENTS CHAUDS AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ ET VITRINE CHAUFFANTE DE SELF-SERVICE



ISO
AISI 304

afnor
AC D40-004

EXIGENCE

MATFER BOURGEAT
LA PASSION DU GOÛT

PERFORMANT

PLUS PERSONNALISABLE DESSUS VITRO BLANC, PEINTURE EPOXY EN OPTION

Quels que soient vos besoins, les éléments chauds avec dessus en verre trempé et vitrines chauffantes de self service à 2 niveaux vous apportent les meilleurs solutions pour maintenir au chaud et distribuer toutes vos préparations.

Pour sublimer votre décor, vous pouvez choisir vos dessus vitro noirs ou blancs. Le contrôle de la température peut se faire par zone GN en option.

Ils sont conformes aux directives AFNOR AC D40-004 en matière de distribution de repas en restauration collective.

ÉLÉMENT CHAUD AVEC DESSUS EN VERRE TREMPÉ

Capacité

- De 2 à 5 bacs GN 1/1-65
- De 20 à 44 assiettes Ø 150 mm
- De 30 à 75 ramequins 130x90 mm
- 2 niveaux de stockage GN 1/1 dans l'étuve

Equipements standards

- Rampe à plateaux à 800 mm du sol (3 tubes ronds Ø 30 mm inox), sur consoles avec fixation invisible sur la façade. Consoles avec fixation invisible sur la façade.
- Façade 10 coloris unis, 18 tons bois et 5 effets de matière

Construction

- Acier inoxydable
- Dessus en finition poli vibrée. Bord tombé avant côté public de 110 mm (guidage plateaux) en finition poli satinée. Joint compressible néoprène gris entre les dessus des éléments
- Dessus avec plaques chauffantes en verre trempé noir. Chauffage par tapis chauffant. Température réglable de +40°C à +120°C
- Etuve avec intérieur avec angles arrondis. Température de l'étuve réglable de +40°C à +85°C. Portes coulissantes isolées et doublées, suspendues par rail inox.
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm.
- Thermostat tactile avec horloge de démarrage différé.
- Façade et côtés en mélaminé hydrofuge de 19 mm descendant à 100 mm du sol. Protection par cornière inox en partie basse et profil spécifique en inox épaisseur 40 mm sur les côtés de la façade.
- Composants électriques sur glissières. Protection par fusibles.
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox.

Options

- 4 roulettes pivotantes en inox Ø 125 mm dont 2 à freins (par élément).
- Cordon d'alimentation extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W et à partir de 3600 W)
- Prise de courant 230 volts mono + terre IP55
- Protection par disjoncteur 30 mA pour prise de courant
- Plaques chauffantes avec décaissé de 55 mm
- Commande séparée de chaque zone GN
- Tablette neutre amovible pour assiettes côté service

- Bac GN 1/1-65 avec poignées et couvercle.
- Cadre amovible acier inox pour bac GN 1/1-65
- 1 plancher ou 1 étagère pour élément dessous libre
- Dessus vitro blanc

VITRINE CHAUFFANTE DE SELF SERVICE

- De 46 à 112 assiettes Ø 150 mm
- De 78 à 176 ramequins 130x90 mm

Equipements standards

- Ouvert côté public
- 1 porte battante côté service pour la vitrine 2 GN. 2 portes coulissantes côté service pour les vitrines 3, 4 et 5 GN.

Construction

- Acier inoxydable
- Vitrine en verre trempé de 6 mm
- 2 étagères chauffantes en tôle pliée de 331 mm de profondeur équipée de plaques chauffantes encastrées en verre trempé noir.
- Réglage de la température par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé. Température des étagères chauffantes réglables de +40°C à +120°C.
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm
- Eclairage LED dans la partie supérieure et sous les étagères
- Forme galbée ou cubique

Options

- Vitrine chauffante de présentation (glace fixe à l'avant pour fermer la vitrine côté client)
- Dos poli miroir à la place des portes coulissantes (vitrine adossée).
- Commande séparée de chaque étagère chauffante.
- Peinture epoxy mat (RAL au choix)



ÉLÉMENTS CHAUDS AVEC VITRINE CHAUFFANTE DE SELF-SERVICE À 2 NIVEAUX

Capacité		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Longueur		930 mm	1385 mm	1580 mm	1930 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Hauteur de la vitrine		770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
P. Electrique		1380 W	2200 W	2760 W	3580 W
Poids		119 Kg	149 Kg	171 Kg	199 Kg
Capacité dessus en assiettes / ramequins (1)		16/30	24/42	32/60	42/72
Capacité vitrine en assiettes / ramequins (1)		46/78	66/106	86/148	112/176
Dessous libre	Galbée	622040	622041	622042	622043
	Cubique	622044	622045	622046	622047
P. Electrique		2160 W	T - 3730 W	T - 4290 W	T - 6640 W
Poids		142 Kg	188 Kg	215 Kg	261 Kg
Capacité dessus en assiettes / ramequins (1)		16/30	24/42	32/60	42/72
Capacité vitrine en assiettes / ramequins (1)		46/78	66/106	86/148	112/176
Nombre de portes		1 p. battante	2 p. couliss.	2 p. couliss.	2 p. couliss.
Sur étuve	Galbée	622048	622049	622050	622051
	Cubique	622052	622053	622054	622055

Option

Vitrine de présentation (fermeture côté client par une glace fixe)	Code	629043	629044	629045	629046
--	------	--------	--------	--------	--------

(1) Assiettes Ø 150 mm / Ramequin 130 x 90 mm

OPTIONS

Capacité		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
4 roulettes pivotantes inox Ø 125 mm dont 2 à freins - par élément	Code	629135	629135	629135	629135
Un plancher ou une étagère pour élément dessous libre	Code	629112	629113	629114	629115
Cordon d'alim. extensible pour élément mobile (jusqu'à 3600 W)	Code	629138	629138	629138	629138
Cordon d'alim. extensible pour élém. mobile (à partir de 3600 W)	Code	629139	629139	629139	629139
Prise de courant 230 volts mono + terre IP55 (1)	Code	629321	629321	629321	629321
Protection par disjoncteur 30 mA pour prise de courant	Code	629144	629144	629144	629144
Dos poli miroir à la place des portes couliss. (vitrine adoss.)	Code	629090	629090	629090	629090
Tablette neutre amovible pour assiettes côté service	Code	629301	629301	629301	629301
Commande séparée de chaque zone GN - l'unité	Code	629219	629219	629219	629219
Commande séparée de chaque étagère chauffante - l'unité	Code	629220	629220	629220	629220
Plaques chauffantes avec décaissé de 55 mm - par élément	Code	629095	629095	629095	629095
Bac GN 1/1-65 avec poignées et couvercle - l'unité	Code	629097	629097	629097	629097
Cadre amovible acier inox pour bac GN 1/1-65 - l'unité	Code	629004	629004	629004	629004
Dessus vitro blanc	Code	629098	629098	629098	629098
Peinture epoxy mat (RAL au choix)[2]	Code	629227	629227	629227	629227

(1) Non protégée et non raccordée

(2) Uniquement avec un dessus en granit ou en pierre reconstituée

