

# Spécifications techniques



## Caractéristiques et avantages

- Pour une présentation attrayante de vos verres et bouteilles
- Système de refroidissement ultra efficace pour un givrage en quelques minutes
- Monté en standard, notre condenseur primé +stayclear révolutionne l'efficacité de la réfrigération
- La technologie anti-condensation empêche la formation de condensation et contribue à l'image professionnelle de votre établissement

**Fluide**

R600A

**Température**Négatif  
-14/-10°C**Alimentation  
électrique**220-  
240V/50/1**Finition**Bâti  
anthracite,  
verre**Finition ext/int**

Anthracite

**Maximum number  
of shelf positions**

2

<b>Intensité (A)</b>	4	<b>Nombre de compartiments</b>	1
<b>Puissance (W)</b>	610	<b>Configuration des sections</b>	Charnière à droite
<b>Poids fluide frigorigène (g)</b>	65	<b>Système</b>	Groupe logé

<b>Hauteur (mm)</b>	840	<b>Classe climatique</b>	N
<b>Largeur (mm)</b>	600		
<b>Profondeur (mm)</b>	538		
<b>Poids brut (kg)</b>	57		
<b>Poids net (kg)</b>	53		
<b>Capacité</b>	50 x pint verres		

## Notes en bas de page

- Hauteur réglable de 840 à 880 mm

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Gamko, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Gamko ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 Taverny  
+33(0)1 34 29 41 41 | [bonjour@foster-gamko.com](mailto:bonjour@foster-gamko.com) | [www.gamko.com](http://www.gamko.com)

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.