

## MEUBLE RÉFRIGÉRÉ GN1/1 POSITIF, 4 PORTES, GROUPE LOGÉ, GAMME LINEAR



- Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- Dégivrage entièrement automatique avec évaporation des condensats.
- Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, avec ou sans dossier hauteur 50 mm, ou sans dessus.
- Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence	Dessus
132702	LIN+704TNA/1	inox avec dossier
132700	LIN+704TNS/1	sans dessus
132701	LIN+704TN/1	inox central

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
132457	132457	ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
133517	133517	GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

## OPTIONS

Référence	Désignation
AF0068	Serrure pour porte (prix par porte)
AF0069	Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
AF0130	Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
AF0070	Groupe à gauche
AF0081	Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
AF0131	Bloc 3 tiroirs GN1/1 (H utile 3x130mm) rempl porte (positif)
AF0083	Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)

## DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dos	inox AISI 304
Dessous	inox AISI 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume utile (L)	343
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher

## COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique simple

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1162
Classe énergétique	C
Classe climatique	5 (+40°C)

## ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Jeux de glissières en "L"	4
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	10

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	169
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x850-900

## ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.22
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

## LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	184
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2362x760x950

## SCHÉMAS TECHNIQUES

