

RC

REFROIDISSEUR d'EAU sur RÉSEAU pour gobelet ou carafe

SELS, RESTAURANTS D'ENTREPRISE, OFFICES...

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fontaine compacte à poser, adaptée aux selfs, restaurants d'entreprise, offices...
- Système de réfrigération à détente directe à économie d'énergie
- Échangeur antibactérien grâce à la technologie CU+, technologie qui élimine les risques bactériologiques : circuit double et indépendant pour une garantie maximale
- Pouvoir de réfrigération delta 12°C en tirage continu

- 4 débits au choix 60l/h, 80l/h, 110l/h, 150l/h
- Carrosserie et réceptacle en inox 18/10 brillant recuit pour faciliter le nettoyage
- 4 pieds avec vérin réglable pour une parfaite stabilité

OPTIONS DISPONIBLES

- Filtre à charbon actif (élimine le chlore et les particules à 0.5 micron)
- Sortie tempérée à la place d'une sortie froide sans plus-value
- Bac d'évaporation, si le lieu ne dispose pas d'une évacuation au tout à l'égout
- Commande déportée pour personne à mobilité réduite
- Option sans contact : option cellule optique, un capteur permet de détecter le contenant à remplir sans aucun contact avec la fontaine.
- Système de sécurité anti-fuite
- Déflecteur (protection sanitaire des bacs verseurs par plexiglas et support inox)
- Option SANS FROID (fontaine sans système de réfrigération)
- Couleur de la carrosserie au choix sur demande (n° RAL EPOXY à nous indiquer)



RC avec pots isothermes



Option «sans contact»



9, Boulevard Jean Jaurès
34700 Lodève
Tél 04 67 96 14 74
Fax 09 57 90 97 94
contact@froid-banquiz.com
www.froid-banquiz.com

Cu+ banquiz
antibactérien

RC

REFROIDISSEUR d'EAU sur RÉSEAU pour gobelet ou carafe

SELS, RESTAURANTS D'ENTREPRISE, OFFICES...



INFORMATIONS TECHNIQUES

	RC60	RC80
Débit de production d'eau fraîche (delta 12°C*)	60 l/h	80 l/h
Débit d'eau chaude (option)	60 l/h	60 l/h
Température d'eau chaude (option)	60°C	60°C
Capacité du chauffe-eau inox blindé (option)	1.5 litre	1.5 litre
Compresseur HP	1/5 CV	1/4 CV
Puissance	420 watts	500 watts
Poids net	32 kg	34 kg

	RC110	RC150
Débit de production d'eau fraîche (delta 12°C*)	110 l/h	150 l/h
Débit d'eau chaude (option)	60 l/h	60 l/h
Température d'eau chaude (option)	60°C	60°C
Capacité du chauffe-eau inox blindé (option)	1.5 litre	1.5 litre
Compresseur HP	1/4 CV	1/2 CV
Puissance	500 watts	500 watts
Poids net	36 kg	38 kg

* Différence de température entre l'arrivée d'eau et la sortie d'eau à débit constant

INSTALLATION

- Électricité : 230V - 50 Hz
- Prévoir une prise électrique de 10/16 ampères avec terre
- Arrivée d'eau : 3 bars (300kpa) de pression d'utilisation
- Prévoir un robinet d'arrêt de 12/17 mâle
- Fontaine munie de tube souple 4x6 avec écrou 12/17
- Évacuation : prévoir une évacuation PVC de diamètre 32 avec ou sans siphon. Si pas de possibilité d'évacuation, prendre l'option «bac d'évaporation»
- Fontaine munie de tube souple diamètre 20, longueur 1m

GARANTIE

2 ans de garantie sur les pièces du groupe frigorifique,
1 an sur les autres pièces (voir CGV).

