

SALAMANDRE PLAFOND MOBILE, COMMANDES ÉLECTRONIQUES, 3 FOYERS, SURFACE DE CUISSON 560X358, COMPATIBLE GN 1/1



- Réduction considérable des durées de mise en service et amélioration de la fonctionnalité et de l'hygiène dans la cuisine.
- Foyers radiants, logés dans un plafond spécial réfléchissant, en céramique, et protégés par un verre diffuseur favorisant la transmission de la chaleur.
- Température maximum de cuisson atteinte en 20 secondes.
- Plusieurs combinaisons de chauffage de la zone de cuisson pour une plus grande flexibilité et davantage d'économie d'énergie.
- Nombreux avantages : économie d'énergie jusqu'à 65%, moins de temps morts en cuisine, résultats qualitatifs surprenants, facilité de nettoyage du verre diffuseur.
- Livrées avec support mural.
- Idéales pour la cuisson des Viandes, Poissons, Fruits de mer, Gratins, Escargots, Toasts, Grillades, Crèmes brûlées.

AVANTAGES PRODUITS



Foyers radiants logés dans le plafond spécial réfléchissant en céramique protégés par un verre diffuseur



Modèles Hi-Lite plus intuitifs, avec activation par simple contact et fonction maintien en température



Plafond coulissant verticalement de 190 à 90 mm au-dessus des aliments



Livrée avec support mural



Très grande surface de cuisson GN 1/1

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
124345	SH30

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de foyers	3
Commande(s)	électroniques
Modèle	plafond mobile

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	4.5
Puissance électrique raccordée (W)	4500
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	71
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	680x650x730

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	61
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	570x581x519

SCHÉMAS TECHNIQUES

