

NIVEAUX CONSTANTS POUR ASSIETTES B.PRO

Nous serons heureux de vous fournir des informations complémentaires gratuites sur ces produits ainsi que sur la gamme complète de B.PRO (voir adresse au verso).



Modèle	TS-1 18-33 non chauffé	TS-2 18-33 non chauffé	TS-K2 18-33 avec fentes de refroidissement
Équipement de base	<ul style="list-style-type: none"> - Système Easy-Setting (ESS) pour un réglage facile des ressorts, pour l'adaptation au poids de la porcelaine et/ou des éléments système - Tubes à assiettes rectangulaires, entièrement amovibles - Poignée de poussée de sécurité en acier inoxydable avec éléments de protection contre les chocs latéraux, sert aussi à protéger les éléments de commande - Des coins de protection contre les chocs massifs en plastique (polyamide) préviennent la détérioration - Roues en plastique, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, ø 125 mm, inoxydable suiv. DIN 18867, partie 8 		
Particularité	—		Avec fentes de refroidissement pour la réfrigération de la vaisselle en chambre froide
Dimensions L x l x H (mm)	554 x 520 x 1030 mm	990 x 520 x 1030 mm	990 x 520 x 1030 mm
Hauteur avec capots (mm)	—	—	—
Capacité	env. 80 assiettes, rondes: ø 18–33 cm, carrées: max. 28 x 28 cm	env. 160 assiettes, rondes: ø 18–33 cm, carrées: max. 28 x 28 cm	env. 160 assiettes, rondes: ø 18–33 cm, carrées: max. 28 x 28 cm
Hauteur d'empilage	Avec capot: 800 mm, sans capot: 785 mm		
Capot	En option, en polycarbonate (420 x 420 mm)		
Poids (en kg)	37 kg	56 kg	54 kg
Valeur de raccordement*	—		
Degré de protection	—		
Matériau	Acier inoxydable avec surface microlissée		
Accessoires/options	voir pages 21–23		
Référence	573 774	573 776	573 777